



CRV

MODELOS

CRV:

10, 12, 15, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 33, 36, 42, Y 48.

CRW

10, 12, 15, 18, y 20.

CRV-D

10, 12, 15 y 18.

CAUDAL:

	Desde	Hasta
CRV	675 m³/hr (397 CFM)	59,666 m³/hr (35,139 CFM)
CRW	2950 m³/hr (1,735 CFM)	10,769 m³/hr (6,335 CFM)
CRV-D	686 m³/hr (404 CFM)	7,700 m³/hr (4,532 CFM)

PRESIÓN ESTÁTICA:

	Hasta
CRV	47.5 mmca (1.87 inwg)
CRW	31.75 mmca (1.50 inwg)
CRV-D	45 mmca (1.77 inwg)

POTENCIA:

	Hasta
CRV	10 BHP
CRW	2 BHP
CRV-D	1/8, 1/4, 3/4, (6 polos), 1/3 (4 polos), 1/4 y 1/2 (8 polos) HP monofásico, y 1 (6 polos) HP trifásico

APLICACIONES:

Instalación en campanas y procesos industriales donde la concentración de grasa es elevada como restaurantes, zonas de fast food, hotelería, centros comerciales, y en cualquier tipo de extracción localizada.

ACCESORIOS:

Accesorios para montaje en techo (roof curb), compuertas, interruptores manuales y gabinetes tipo NEMA 3R.



Soler y Palau S.A. de C.V. certifica que los modelos CRH 10 al 48 y CRV 10 al 48, han sido aprobados para tener el sello de prestaciones certificadas por AMCA. Los valores de caudal y presión que aquí se muestran fueron obtenidos en ensayos y procedimientos desarrollados de acuerdo con la publicación AMCA 211 y cumplen con los requerimientos del programa de certificación AMCA.

Soler y Palau S.A. de C.V. certifies that the models CRH 10 to 48 and CRV 10 to 48 shown herein are licensed to bear the AMCA Seal. The ratings shown are based on test and procedures performed in accordance with AMCA Publication 211 and comply with the requirements of the AMCA Certified Ratings Program.